

Gefeliciteerd met de aanschaf van een Aventos-display, de nieuwste en sterkste maatstaf in haar soort. Het in elkaar zetten is zeer eenvoudig en wordt in dit leaflet stap-voor-stap uitgelegd.

1. Installatie frame

Zet het frame in elkaar door de delen met elkaar te verbinden: het 'kogeltje' indrukken en dusdanig draaien dat deze in het gaatje van het volgende deel klikt. De gebogen delen bovenin, het deel met de buisklem (met verstelbare schroef) onderin



Het gehele frame zit in elkaar.

2. Doek over het frame

Neem het begin van de 'tunnel' en schuif het doek over het frame.



3.

Als het doek over het frame is geschoven, de lus over de verstelbare schroef halen.



4. Aantrekken buisklem

Het geheel aantrekken door de buisklem naar beneden te schuiven. De verstelbare schroef aandraaien en het doek staat strak.



Tips!

- Zet de schroef in het verlengde van de lus, zodat de lus niet om de buis wordt gedraaid. Zo staat het doek keurig recht.
- Trek het doek niet al te strak. De Aventos-confectie is dusdanig dat het doek al met geringe spanning geen rimpelingen meer vertoont.

5. De grondbevestiging

Sla de grondpen in de grond door te slaan op de kop van de lange stift (zie rode pijl).



N.B.: hoe breder de hamer, des te makkelijker u de stift in de grond slaat.

6. De grondpen

Sla de grondpen zover, dat de pijp op de grond staat. Zo dient de buis als stabilisator.



7. Plaats frame op de stift

Zet de onderkant van het frame op de stift en schuif het geheel naar beneden, in de buis.



8. De Aventos staat!

Wij wensen u veel plezier met deze 360° draaiende blikvanger.



Wastip!

Het doek is 100% polyester en de kleuren zijn wasbestendig. Houdt het Aventos-doek langer fris door regelmatig te (laten) wassen op 40-60°.

Disclaimer: De Aventos-frames zijn vele malen sterker dan hengels en vervaardigd uit (1,2 mm) dikwandig aluminium. Echter is de constructie niet bestand tegen continue windkrachten van Beaufort 5 of hoger. Dit geldt met name voor de frames van 4 meter en hoger. Gebruik de Aventos daarom als een semi-permanente display. Voor extreme krachtoefening (bijv. sterk buigen) is de leverancier niet aansprakelijk.

Congratulations with the purchase of an Aventos-display, the latest and strongest criterion of its kind. To put it together simply, please see the leaflet where it's explained step-by-step.

1. Setup frame

Construct the frame by connecting the poles: press the 'ball' and turn it so that it clicks into the hole of the next section. The bent sections are at the top; the section with the lock pin (with adjustable screw) is at the bottom. The frame is now complete!



2. Cover over the frame

Take the start of the 'tunnel' and slide the banner over the frame.



3.

Once the banner is on the frame, bring the loop over the adjustable screw.



4. Tighten the lock pin

Tighten the banner by pulling down the lock pin. Use the adjustable screw to tighten the banner.



Tips!

- Position the screw in the extension of the loop, so that the loop does not turn around the pole. This ensures a good vertical position.
- Do not tighten the cloth too much. Aventos fabrics require very little tensioning for a wrinkle-free cloth.

5. The ground-setting

Secure the bracket in the ground by hitting the top of the long pin (see arrow).



N.B.: the wider the hammer head, the easier the bracket will go into the ground.

6. The bracket

Hit bracket down until the pole rests on the ground. The tube thus acts as a stabiliser.



7. Place frame onto the pin

Position the bottom of the frame onto the pin and screw downwards into the tube.



8. The Aventos is mounted!

We hope you enjoy this 360° rotating eye-catcher.



Washing tip!

The cloth is 100% polyester and the colours are wash resistant. Ensure permanent freshness by regularly washing the Aventos at 40-60°.

Disclaimer: The Aventos frames are much stronger than rods and are made of (1.2 mm) thick-walled aluminium. However, the structure cannot withstand constant winds of wind-force Beaufort 5 or higher. This particularly applies to frames of 4 metres and over. The Aventos should therefore be used as a semi-permanent display. The supplier is not liable for any undue force applied (e.g. strong bending).

Herzlichen Glückwunsch mit dem Kauf eines Aventos, der neue Maßstäbe in seiner Qualität setzt. In der beigefügten Gebrauchsanweisung können Sie Schritt für Schritt sehen, wie einfach der Aufbau des Aventos ist.

1. Den Rahmen montieren

Setzen Sie den Rahmen ineinander, indem Sie die Teile miteinander verbinden: Die Kugel eindrücken und die Stange so drehen, dass die Kugel in das Loch des nächsten Teils klickt. Die gebogenen Teile oben, das Teil mit der Rohrklemme (mit verstellbarer Schraube) unten.



Der ganze Rahmen ist zusammengebaut!

2. Abdeckplane über dem Rahmen

Nehmen Sie den Anfang des "Tunnels" und schieben Sie das Tuch über den Rahmen.



3.

Wenn das Tuch über den Rahmen geschoben worden ist, muss die Schlaufe über die verstellbare Schraube gezogen werden.



4. Die Schraube festziehen

Das Ganze durch Herunterschieben der Rohrklemme straff ziehen. Die verstellbare Schraube festziehen und das Tuch steht straff.



Tipps!

- Stellen Sie die Schraube in die Verlängerung der Schlaufe, sodass die Schlaufe nicht um das Rohr gedreht wird. So steht das Tuch schön gerade.
- Ziehen Sie das Tuch nicht zu straff. Bei der Aventos-Konfektion zeigt das Tuch schon bei geringer Spannung keine Falten mehr.

5. Die Bodenhalterung

Treiben Sie den Bodenhalter durch Schläge auf den Kopf des langen Stabes in den Boden (siehe Pfeilende).



Anmerkung: Je breiter der Hammer, desto einfacher lässt sich der Stab in den Boden schlagen.

6. Der Stift

Schlagen Sie den Bodenhalter so weit in den Boden, dass das Rohr AUF dem Boden steht. Das Rohr dient so als Stabilisator.



7. Den Rahmen auf den Stift schieben

Stellen Sie die Unterseite des Rahmens auf den Stift und schieben Sie das Ganze nach unten in das Rohr.



8. Der Aventos steht!

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit diesem um 360° drehenden Blickfänger.



Waschtipp!

Das Tuch besteht aus 100% Polyester und die Farben sind waschbeständig. Ihr Aventos-Tuch bleibt länger frisch, wenn Sie es regelmäßig bei 40-60° waschen (lassen).

Die Aventos-Rahmen sind wesentlich stärker als Angeln und aus (1,2 mm) dickwandigem Aluminium hergestellt. Dennoch ist die Konstruktion für eine Dauerwindstärke ab 5 Beaufort nicht stark genug. Das gilt vor allem für die Rahmen von 4 m und höher. Verwenden Sie den Aventos deshalb als ein semipermanentes Display. Für Schäden durch extreme Beanspruchungen (z. B. starkes Biegen) kann der Lieferant nicht haftbar gemacht werden.

Félicitations ! Vous avez acheté un présentoir Aventos, le modèle le plus récent et le plus solide en son genre. Son installation est très simple. Cette brochure vous expliquera la procédure pas à pas.

1. Installation de l'armature

Assemblez l'armature en joignant les deux parties : appuyez sur la boule et faites pivoter la barre jusqu'à ce que la boule soit fixée dans le trou de l'autre barre. Les parties courbées au-dessus et la partie jointe (avec vrille réglable) en dessous.



L'ensemble de l'armature est assemblé.

2. Recouvrir l'armature avec la toile

Prenez le bout de la gaine et faites glisser la toile sur l'armature.



3.

Lorsque vous faites glisser la toile sur l'armature, placez l'œillet sur la vrille réglable.



4. Serrer le collier d'attache

Serrez l'ensemble en faisant glisser le collier vers le bas. Tournez la vrille réglable pour tendre la toile.



Conseils pratiques!

- Placez la vrille dans le prolongement de l'œillet. Ainsi, ce dernier ne tourne pas autour du tube et la toile est placée correctement.
- Ne tendez pas la toile de manière trop rigide. La finition Aventos est telle que même légèrement tendue, la toile ne produira aucun plissement.

5. La fixation au sol

Efoncez le dispositif dans le sol en frappant sur la tête de la longue broche (voir flèche rouge).



N.B.: vous enfoncerez plus facilement la broche dans le sol à l'aide d'un marteau large.

6. Le dispositif au sol

Efoncez le dispositif suffisamment dans le sol pour faire tenir le tuyau sur le sol. Le tube sert ainsi de stabilisateur.



7. Placer l'armature sur la broche

Positionnez la partie inférieure de l'armature sur la broche et faites glisser le tout vers le bas, dans le tube.



8. L'Aventos est prêt!

Nous espérons que cette accroche promotionnelle à rotation de 360° vous apportera entière satisfaction.



Conseil de lavage!

La toile est 100 % polyester et les couleurs sont résistantes au lavage. La toile Aventos durera plus longtemps si vous la lavez régulièrement à une température de 40-60 °.

Avis de non-responsabilité: Les armatures Aventos sont nettement plus solides que des perches classiques et composées d'aluminium épais (1,2 mm). Cependant, l'ensemble n'est pas conçu pour résister à des forces de vent continues de 5 Beaufort ou plus. Cela vaut notamment pour les armatures de plus de 4 mètres de haut ou plus. Dans ce cas, utilisez l'Aventos comme support semi-permanent. En cas de problèmes dus à des conditions extrêmes (par exemple une forte courbure), le fournisseur ne peut pas être tenu responsable.